



| TARGHETTA |            |
|-----------|------------|
|           | GR 20 B-RH |
| <b>p</b>  | 40 bar     |
| <b>T</b>  | 170 °C     |
| <b>N</b>  | 3000 RPM   |

GR 20 B-RH

|                                     |                      |   |       |                           |   |
|-------------------------------------|----------------------|---|-------|---------------------------|---|
| 5                                   |                      |   |       | quantità                  | RUGOSITÀ $\mu\text{m}$<br><br>Ra = 0.2<br>Ra = 0.8<br>Ra = 3.2<br>Ra = 12<br>Grezzo |
| 4                                   |                      |   |       |                           |   |
| 3                                   |                      |   |       | smussi non quotati 0.3 mm |   |
| 2                                   |                      |   |       |                           |   |
| 1                                   |                      |   |       |                           |   |
|                                     | descrizione modifica | data  | firma | trattamento               |   |
| materiale                           |                      | componente  |       | modello                   |   |
|                                     |                      | GR_20_B   |       | GR 20 B                   |   |
| data                                | firma                | TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307                                     |       | scala                     | <br>1,000   |
| 22.10.02                            |                      | <input type="checkbox"/> Grossolano <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Preciso |       |                           |   |
| <b>TURIAN</b><br><i>Castellanza</i> |                      | descrizione   |       | GIUNTO DIRITTO 3/4" GAS   |   |
|                                     |                      | N° disegno  |       | 7334                      | A   |