



|            |
|------------|
| TARGHETTA  |
| GRF 20     |
| p 40 bar   |
| T 170 °C   |
| N 3000 RPM |

GRF 20

|                                     |                      |                                       |       |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|--|--|
| 5                                   |                      |                                       |       | quantità   | RUGOSITA' $\mu m$<br><br>Ra = 0.2<br>Ra = 0.8<br>Ra = 3.2<br>Ra = 12<br>Grezzo |
| 4                                   |                      |                                       |       |  |  |
| 3                                   |                      |                                       |       | smussi non quotati 0.3 mm  |  |
| 2                                   |                      |                                       |       |  |  |
| 1                                   |                      |                                       |       | trattamento  |  |
|                                     | descrizione modifica | data                                  | firma |  |  |
| materiale                           |                      | componente                            |       | modello  |  |
|                                     |                      | ASSIEME_GRF20                         |       | GRF 20   |  |
| data                                | 11.11.03             | firma                                 |       | TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307<br><input type="checkbox"/> Grossolano <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Preciso | scala<br>1,000   |
|                                     |                      | descrizione<br><b>GIUNTO 3/4" GAS</b> |       |  |  |
| <b>TURIAN</b><br><i>Castellanza</i> |                      |                                       |       | N° disegno   | <b>7588</b>  |